

UNI-flexplug en UNI-slagspouwankers voor universele toepassing

UNI-flexplug t.b.v. UNI-slagspouwanker Ø4 mm



art. 330160



UNI-flexplug

De UNI-flexplug is toepasbaar met harde en zachte isolatie en verwerkbaar in beton, kalkzandsteen en baksteen.

Juiste lengte UNI-flexplug:

Lengte UNI-flexplug = isolatiedikte + inslagdiepte binnenblad (40-60 mm).

Juiste lengte UNI-slagspouwanker:

Lengte spouwanker = lengte UNI-flexplug + luchtspouw + inlegdiepte buitenblad (45 - 75 mm).

Kijk op www.gb.nl/rekenhulp

Juiste Slagbuis

Lengte Slagbuis = Lengte UNI-slagspouwanker - Lengte UNI-flexplug = maximale binnenmaat. Bij een te grote binnenmaat kan de Slagbuis op de juiste lengte afgezaagd worden.

Materiaal UNI-slagspouwanker

GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit **SVS AISI 316 O.G.** en in bepaalde situaties **SVS AISI 304**. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6. Raadpleeg hierover uw leverancier of ga naar www.gb.nl/materialen



1. Isolatiemateriaal tegen de binnengevel plaatsen.



2. Door het isolatiemateriaal een gat, Ø8 mm, in de binnengevel boren (diepte afhankelijk van de isolatiedikte) Boor 1-2 keer lossen om overmatig boormeel te verwijderen.



3. De plug door het gat in de binnengevel monteren. UNI-Flexplug veilig monteren: gebruik het juiste inslaghulpstuk voor een optimale montage.



4. UNI-Slagspouwanker Ø4 mm veilig monteren. Gebruik de juiste Slagbuis voor een optimale bevestiging.

Specificatie

Schotel ø :
Kleur :

60 mm
zwart

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Isolatie dikte	Materiaal
330100	250	100	8	40 t/m 60	NY
330120	250	120	8	61 t/m 80	NY
330140	250	140	8	81 t/m 100	NY
330160	250	160	8	101 t/m 120	NY
330180	250	180	8	121 t/m 140	NY
330200	250	200	8	141 t/m 160	NY
330220	250	220	8	161 t/m 180	NY
330240	250	240	8	181 t/m 200	NY
330260	250	260	8	201 t/m 220	NY
330280	250	280	8	221 t/m 240	NY

Slagbuis


NIEUW

Juiste Slagbuis bij UNI-flexplug + UNI-slagspouwanker

Lengte Slagbuis (maximale binnenmaat) = Lengte UNI-slagspouwanker - Lengte UNI-flexplug. Bij een te grote binnenmaat kan de Slagbuis op de juiste lengte afgezaagd worden.

Juiste Slagbuis bij Kraagplug 34118 + UNI-slagspouwanker

Lengte Slagbuis (maximale binnenmaat) = Lengte UNI-slagspouwanker - Lengte kraagplug (40mm). Bij een te grote binnenmaat kan de Slagbuis op de juiste lengte afgezaagd worden.



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	M/Opp
394075	1	NIEUW 75	EV
394105	1	NIEUW 105	EV
394135	1	NIEUW 135	EV
394175	1	NIEUW 175	EV
394200	1	NIEUW 200	EV
394225	1	NIEUW 225	EV
394245	1	NIEUW 245	EV
394275	1	NIEUW 275	EV
394300	1	NIEUW 300	EV
394325	1	NIEUW 325	EV
394350	1	NIEUW 350	EV