



Lijmspouwankers voor gelijmde binnenmuren

Prikspouwanker


NIEUW



Prikspouwankers Ø5 i.c.m.
UNI-clip groen



Prikspouwankers Ø4 i.c.m.
UNI-clip rood



Universeel toepasbaar voor gelijmde binnenmuren en gemetselde buitengevels.

1. Minimale voegdikte binnengevel 2,0 mm.
2. Minimale voegdikte buitengevel 3,0 mm bij het toepassen van een Prikspouwanker 250 t/m 340 mm.
Minimale voegdikte buitengevel 7,0 mm bij het toepassen van een Prikspouwanker 370 mm.
3. Prikspouwankers 250,280,310 i.c.m. Uni-clip rood (art.nr. 341300)
Prikspouwankers 340, 370 i.c.m. Uni-clip groen (art.nr. 341330)
4. Ook geschikt voor vellingblokken V-100. (let op, aanpassing spouwmaat)

Let op! Spouwbereik bij velling blokken 10 mm minder.

Prikspouwanker inleggen tot de aanslag.

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Dikte mm	Diameter Ø mm	Spouwmaat mm	Uitvoering	Milieuklasse	M/Opp
35730	250	250	0,5	4	100 +/- 15	geplette inleg 60 mm	MX 3.2	316 O.G.
35740	250	280	0,5	4	130 +/- 15	geplette inleg 60 mm	MX 3.2	316 O.G.
35750	250	310	0,5	4	160 +/- 15	geplette inleg 60 mm	MX 3.2	316 O.G.
35759	250	NIEUW 340	0,5	5	185 +/- 15	geplette inleg 60 mm	MX 3.2	316 O.G.
35755	250	310	0,6	4	160 +/- 15	geplette inleg 50 mm	MX 3.2	316 O.G.
35770	250	NIEUW 340	0,6	5	185 +/- 15	geplette inleg 50 mm	MX 3.2	316 O.G.
35789	250	370	0,6	5	220 +/- 15	geplette inleg 60 mm	MX 3.2	316 O.G.
35530	250	250	0,5	4	100 +/- 15	geplette inleg 60 mm	MX 3.1	304
35540	250	280	0,5	4	130 +/- 15	geplette inleg 60 mm	MX 3.1	304
35550	250	310	0,5	4	160 +/- 15	geplette inleg 60 mm	MX 3.1	304
35560	250	340	0,5	5	185 +/- 15	geplette inleg 60 mm	MX 3.1	304

304 = RVS A2; 316 O.G. = RVS A4 of gelijkwaardig