


## DIAMANTBOOR

Voor het nat boren van Steen Beton en Gewapend beton  
 Met aansluiting 5/4" UNC en een nuttige lengte L 400mm  
 10 mm Laser gelast segment met Prodito DIAGRID™ technologie.



### DUNWANDIG L 400 - 5/4 UNC



**ISO9001**  
CERTIFIED

**EN13256**  
CERTIFIED



Ø	Segment #	Aansluiting
42 mm	#	5/4" UNC
46 mm	#	5/4" UNC
52 mm	#	5/4" UNC
56 mm	#	5/4" UNC
62 mm	#	5/4" UNC
72 mm	#	5/4" UNC
76 mm	#	5/4" UNC
82 mm	#	5/4" UNC
86 mm	#	5/4" UNC
92 mm	#	5/4" UNC

Ø	Segment #	Aansluiting
96 mm	#	5/4" UNC
102 mm	#	5/4" UNC
106 mm	#	5/4" UNC
112 mm	#	5/4" UNC
116 mm	#	5/4" UNC
122 mm	#	5/4" UNC
126 mm	#	5/4" UNC
132 mm	#	5/4" UNC
142 mm	#	5/4" UNC
152 mm	#	5/4" UNC

Ø	Segment #	Aansluiting
162 mm	#	5/4" UNC
172 mm	#	5/4" UNC
182 mm	#	5/4" UNC
192 mm	#	5/4" UNC
202 mm	#	5/4" UNC

DUNWANDIG

